

TA FRE U250/250-EU/-FCC



Produktbeschreibung:

- Die UHF Antennen TA FRE U250/250-EU/-FCC sind zirkular polarisierte Antennen für Betriebsfrequenzen im UHF-Bereich 865–868 MHz (EU Antenne) & 902–928 MHz (FCC Antenne).
- Da diese UHF-Antennen über einen integrierten Multiplexer verfügen, können bis zu vier Antennen an einen Leser angeschlossen werden.
- Durch die zirkulare Polarisation der Antenne können Transponder in zwei Ausrichtungen (E-Ebene/H-Ebene) gelesen werden.
- Zwei Antennenkabel verfügbar (2 m und 6 m)
- Montage-Set zur einfachen Installation erhältlich

<u>Technische Daten:</u>	
Abmessungen (BxHxT):	260 x 260 x 56 mm
Gehäuse:	Kunststoff
Farbe:	Papyrus weiß (ähnlich RAL 9018)
Gewicht:	ca. 1.050 g
Schutzklasse:	IP 54
Betriebsfrequenz:	- EU-Antenne: 865 – 868 MHz - FCC-Antenne: 902 – 928 MHz
Gewinn:	- EU-Antenne: 9,0 dBic - FCC-Antenne: 8,7 dBic
3 dB Bandbreite:	65° x 65°
Polarisation:	zirkular
VSWR:	< 1,5 : 1
Antennenanschluss:	SWA-Buchse (50 Ohm)
Temperaturbereich:	- Betrieb: -25°C bis +55°C - Lagerung: -25°C bis +85°C
<u>Daten zum Montage-Set</u>	
Maximaler Klemmbereich:	30 – 60 mm
Material:	Aluminium, stahl-verzinkt
Gewicht:	380 g
Ausrichtung:	In drei Richtungen veränderbar
Bestell-Nr.:	E4002.000053 TA FRE U250/250-EU
	E4002.000054 2 m Antennenkabel
	E4002.000055 6 m Antennenkabel
	E4002.010024.BF Montage-Set
	Variante TA FRE U250/250-FCC nur auf Anfrage

